



Embutir 40W

Categoría

Artefactos Integrado Interior, Gran Formato

SKU

P40-595-PS-3600LM

Descripción

Panel embutir 40W, 25.000 horas de vida útil, 2 años de garantía. Sin parpadeos – Ecológico – Ahorro Energético – Baja emisión de calor

Información técnica

Nombre

Información

Tiempo de Arranque	0.5s
LED SMD	4014
Potencia	40W
Tensión	AC100-265V
Modelo	P40-595-PS-3600LM
Corriente	0.3A
Conector	Empalme
Factor de Potencia	0.98
Protección IP	IP20
THD	<30%
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	110°
Material	PS
Tamaño de Lámpara	595x595x9mm
Peso de Lámpara	1,7Kg
Flicker	Si

Tamaño de Master	67x62x14 cm
PMMA + UGR	No
Cantidad por Master	10pcs
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Neutro 4500k
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Flujo Luminoso	3200lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000
Garantía	2 Años
SDCM	5
Temperatura de Trabajo	-20° +40°

CRI

≥ 80 Ra

Descargas

Archivo	Descarga
P40-595-PS-3600LM MACROLED 4500K.IES	Click para descargar
P40-595-PS-3600LM MACROLED 6000K.IES	Click para descargar
P40-595-PS-3600LM MACROLED 3000K.IES	Click para descargar
MACROLED_Paneles_40_ficha técnica_V3.pdf	Click para descargar