Embutir Cuadrado 24W

Categoria

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Embutir Blanco

SKU

PEC24

Descripcion

Panel Flat Cuadrado Blanco de Embutir 24W AC85-265V

Información técnica

Nombre	Información

Tiempo de Arranque	0.5s
Potencia	24W
Tensión	AC85-265V
Modelo	PEC24
Conector	N + L
Corriente	260-280mA
Protección IP	20
THD	<20%
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	Aluminio
Tipo de LED	2835 - 120 pcs
Tamaño	292x292x18mm
Peso	48g
Tamaño de Master	37x32x36 cm
Factor Potencia	0.5
Dimerizable	No

Cantidad por Master	10
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Tipo de Blanco	Neutro 4500k
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Flujo Luminoso	2140lm/2150lm/2160lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000
Garantía	2 Años
SDCM	6
Temperatura de Trabajo	-20° +40°C
Color	Blanco

CRI	≥ 80Ra
Diámetro de corte	275x275mm

Descargas

Archivo	Descarga
MACROLED_Ficha Técnica_Paneles de 24W.pdf	Click para descargar