



Embutir Circular 6W

Categoría

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Embutir Blanco

SKU

PER06

Descripción

Panel Flat Circular de Embutir Blanco 6W AC85-265V

Información técnica

Nombre	Información
--------	-------------

Tiempo de Arranque	0.5s
Potencia	6W
Tensión	AC85-265V
Modelo	PER06
Conector	N + L
Corriente	55-60mA
Protección IP	20
THD	<20%
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	Aluminio
Tipo de LED	2835 - 30 pcs
Tamaño	∅118x18mm
Peso	12g
Tamaño de Master	37x28x33,5cm
Factor Potencia	0.5
Dimerizable	No

Cantidad por Master	40
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Neutro 4500k
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Flujo Luminoso Neutro	540lm / 90 lm.xW
Flujo Luminoso Frío	530lm / 90 lm.xW
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Flujo Luminoso Cálido	520lm / 90 lm.xW
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000
Garantía	2 Años
SDCM	6

Temperatura de Trabajo	-20°C +40°C
Color	Blanco
CRI	≥ 80Ra
Diámetro de corte	ø100mm

Descargas

Archivo

Descarga

MACROLED_Ficha Técnica_Paneles de 6W.pdf

[Click para descargar](#)