



Embutir Circular 12W

Categoria

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Embutir Blanco

SKU

PER12

Descripcion

Panel Flat Circular de Embutir Blanco 12W AC85-265V

Información técnica

Nombre	Información

Tiempo de Arranque	0.5s
Potencia	12W
Tensión	AC85-265V
Modelo	PER12
Conector	N + L
Corriente	115-120mA
Protección IP	20
THD	<20%
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	Aluminio
Tipo de LED	2835 - 60 pcs
Tamaño	ø167x18mm
Peso	18g
Tamaño de Master	55x22,5x37cm
Factor Potencia	0.5
Dimerizable	No

Cantidad por Master	30
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Neutro 4500k
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Flujo Luminoso Neutro	1070lm
Flujo Luminoso Frío	1080lm
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Flujo Luminoso Cálido	1060lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000
Garantía	2 Años
SDCM	6

Temperatura de Trabajo	-20° +40°C
Color	Blanco
CRI	≥ 80Ra
Diámetro de corte	ø150mm

Descargas

Archivo	Descarga
MACROLED_Ficha Técnica_Paneles de 12W.pdf	Click para descargar