



# Farola 140W

Categoria

---

Farolas

SKU

---

FPL-140W

Descripcion

---

Farola Led 140W IP65, IK08

Información técnica

| Nombre | Información |
|--------|-------------|
| <hr/>  |             |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Potencia            | 140W         |
| Tensión             | AC100-240V   |
| Modelo              | FPL-140W     |
| Factor de Potencia  | 0.9          |
| Protección IP       | IP65         |
| Protección IK       | IK08         |
| THD                 | <14%         |
| Función Dimeable    | No           |
| Ángulo de Apertura  | 120°         |
| Material del Cuerpo | Aluminio     |
| Material del Lente  | PC           |
| Tipo de Chip        | 2835         |
| Peso                | 5 Kg         |
| Cantidad por Master | 1            |
| Tipo de Blanco      | Cálido 3000K |
| Tipo de Blanco      | Frío 5700K   |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Flujo Luminoso         | 16800lm    |
| Lúmenes por Watt       | 120lm.xW   |
| Frecuencia             | 50-60Hz    |
| Anti-High-Volt         | 1500V      |
| Clase                  | I          |
| Vida Útil (horas)      | 50.000hs   |
| Garantía               | 3 Años     |
| Temperatura de Trabajo | -20° +45°C |
| CRI                    | 80Ra       |
| ON-OFF                 | 15000      |
| Dimensiones            | 337X380 mm |

Descargas

| Archivo                               | Descarga                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| FPL-140W 2700K MACROLED.IES           | <a href="#">Click para descargar</a> |
| FPL-140W 6000K MACROLED.IES           | <a href="#">Click para descargar</a> |
| MACROLED_Farolas_ficha técnica_V2.pdf | <a href="#">Click para descargar</a> |