



Gota S14 0.65W

Categoría

Lámparas, Deco

SKU

BFS14-1

Descripción

Lámpara led, con un consumo mínimo, ideal para decoración, o iluminación puntual, ideal para guirnaldas.

Información técnica

Nombre

Información

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Potencia | 0.65W |
| Eficiencia Energética Argentina | A++ |
| Eficiencia Energética Perú | A |
| Tensión | AC180-265V |
| Modelo | BFS14-1 |
| Reemplazo | Incandescente 15W |
| Corriente | 16mA |
| Conector | E27 |
| Factor de Potencia | 0.5 |
| Protección IP | IP20 |
| Protección IK | IK00 |
| Función Dimeable | No |
| Ángulo de Apertura | 360° |
| Material del Cuerpo | Plástico |
| Material del Lente | Vidrio |
| Tipo de Chip | 1 Filamento LED |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Tamaño de Lámpara | ø45X80mm |
| Peso de Lámpara | 20g |
| Tamaño de Master | 52,7x26x5x20,3cm |
| Dimerizable | No |
| Cantidad por Master | 100pcs (5 x 20pcs) |
| Tipo de Blanco | Cálido 2700K |
| Tipo de Blanco | Frío 6000k |
| Flujo Luminoso | 70lm |
| Lúmenes por Watt | 70 lm x W |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 25.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
| Garantía | 2 Años |

| | |
|------------------------|-----------|
| SDCM | 4 |
| Temperatura de Trabajo | -25° +40° |
| R9 | Superior |
| CRI | 80Ra |
| IC Driver | Si |

Descargas

Archivo

Descarga

BFS14-1_Fotometria.pdf

[Click para descargar](#)