



Plafón 06W

Categoria

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Plafón Platil

SKU

PPR06

Descripcion

Panel plafón redondo platil 6W, 25.000 horas de vida útil, 2 años de garantía. Sin parpadeos – Ecológico – Ahorro Energético – Baja emisión de calor - Distribución de luz uniforme

Información técnica

Nombre	Información
Tiempo de Arranque	0.5s
Potencia	6W
Tensión	AC85-265V
Modelo	PPR06
Conector	N + L
Corriente	55-60mA
Protección IP	20
THD	<20%
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	Aluminio
Tipo de LED	2835 - 30 pcs
Tamaño	∅116x32mm
Peso	12g
Tamaño de Master	42x27x27,7cm

Nombre	Información
Factor Potencia	0.5
Dimerizable	No
Cantidad por Master	40
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Lúmenes por Watt	106 lm.xW
Flujo Luminoso Frío	540lm
Flujo Luminoso Cálido	520lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	II
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15

Nombre

Información

Garantía	2 Años
SDCM	6
Temperatura de Trabajo	-20° +40°C
Color	Platil
CRI	≥ 80Ra

Descargas

Archivo

Descarga

MACROLED_Ficha Técnica_Paneles de 6W.pdf

[Click para descargar](#)