



Plafón 12W

Categoria

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Plafón Platil

SKU

PPR12

Descripcion

Panel plafón redondo platil 12W, 25.000 horas de vida útil, 2 años de garantía. Sin parpadeos – Ecológico – Ahorro Energético – Baja emisión de calor - Distribución de luz uniforme

Información técnica

Nombre	Información
Tiempo de Arranque	0.5s
Potencia	12W
Tensión	AC85-265V
Modelo	PPR12
Conector	N + L
Corriente	115-120mA
Protección IP	20
THD	<20%
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	Aluminio
Tipo de LED	2835 - 60 pcs
Tamaño	ø165x32mm
Peso	18g
Tamaño de Master	55x42x19,5cm

Nombre

Información

Factor Potencia	0.5
Dimerizable	No
Cantidad por Master	30
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Lúmenes por Watt	107 lm.xW
Flujo Luminoso Frío	1080lm
Flujo Luminoso Cálido	1060lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	II
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15

Nombre	Información
Garantía	2 Años
SDCM	6
Temperatura de Trabajo	-20° +40°C
Color	Platil
CRI	≥ 80Ra

Descargas

Archivo	Descarga
MACROLED_Ficha Técnica_Paneles de 12W.pdf	Click para descargar