



Plafón 24W

Categoria

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Plafón Platil

SKU

PPR24

Descripcion

Panel plafón redondo platil 24W, 25.000 horas de vida útil, 2 años de garantía. Sin parpadeos – Ecológico – Ahorro Energético – Baja emisión de calor - Distribución de luz uniforme

Información técnica

Nombre	Información
Tiempo de Arranque	0.5s
Potencia	24W
Tensión	AC85-265V
Modelo	PPR24
Conector	N + L
Corriente	260-280mA
Protección IP	20
THD	<20%
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	Aluminio
Tipo de LED	2835 - 120 pcs
Tamaño	∅295x32mm
Peso	48g
Tamaño de Master	42x32x32 cm

Nombre	Información
Factor Potencia	0.5
Dimerizable	No
Cantidad por Master	10
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Lúmenes por Watt	109 lm.xW
Flujo Luminoso Frío	2160lm
Flujo Luminoso Cálido	2140lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	II
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15

Nombre

Información

Garantía	2 Años
SDCM	6
Temperatura de Trabajo	-20° +40°C
Color	Platil
CRI	≥ 80Ra

Descargas

Archivo

Descarga

MACROLED_Ficha Técnica_Paneles de 24W.pdf

[Click para descargar](#)