



Bipin Opal 2.5W

Categoría

Lámparas, Bipin, G4

SKU

G4-OP-220-2.5

Descripción

Bipin con conector G4, con conexión directa a 220 sin necesidad de fuente de alimentación y con lente difusor blanco para una distribución lumínica pareja

Información técnica

Nombre

Información

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Potencia | 2.5W |
| Eficiencia Energética Argentina | A++ |
| Eficiencia Energética Perú | A |
| Tensión | AC220-240V |
| Reemplazo | Incandescente 15W |
| Modelo | G4-OP-220-2.5 |
| Corriente | 10mA |
| Conector | G4 |
| Factor de Potencia | 0.9 |
| Protección IP | IP20 |
| Protección IK | IK00 |
| Ángulo de Apertura | 360° |
| Material del Cuerpo | PC |
| Material del Lente | Plástico |
| Tipo de Chip | 2835 - 12pcs |
| Tamaño de Lámpara | ø16,5x45mm |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Peso de Lámpara | 4g |
| Tamaño de Master | 610x260x295 mm |
| Dimerizable | No |
| Cantidad por Master | 100pcs (10 x 10pcs) |
| Tipo de Blanco | Frío 6000k |
| Tipo de Blanco | Cálido 2700K |
| Lúmenes por Watt | 190 lm |
| Flujo Luminoso | 76 lm.xW |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 25.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
| Garantía | 2 Años |
| SDCM | 4 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
| R9 | Superior |
| CRI | 80Ra |
| IC Driver | No |