



# Bipin 12W

Categoría

---

Lámparas, Bipin, G9

SKU

---

G9-12

Descripción

---

Bipin con conector G9, con conexión directa a 220 sin necesidad de fuente de alimentación y con lente de acrílico cristal mejorando su eficiencia lumínica.

Información técnica

---

Nombre

Información

---

Potencia	12W
Eficiencia Energética Argentina	A+
Eficiencia Energética Perú	A
Tensión	AC220-240V
Reemplazo	Incandescente 60W
Modelo	G9-12
Corriente	60mA
Conector	G9
Factor de Potencia	0.6
Protección IP	IP20
Protección IK	IK00
Ángulo de Apertura	360°
Material del Cuerpo	Cerámico
Material del Lente	Acrilico Cristal
Tipo de Chip	2835 - 88
Tamaño de Lámpara	ø24x66mm

Peso de Lámpara	33g
Tamaño de Master	585x310x170 mm
Dimerizable	No
Cantidad por Master	100pcs (10 x 10pcs)
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Tipo de Blanco	Cálido 2700K
Lúmenes por Watt	1200lm
Flujo Luminoso	100 lm.xW
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	2 Años
SDCM	4

Temperatura de Trabajo	-20° +40°
R9	Superior
CRI	80Ra
IC Driver	No