



Bipin Opal 5W

Categoría

Lámparas, Bipin, G9

SKU

G9-OP-5

Descripción

Bipin con conector G9, con conexión directa a 220 sin necesidad de fuente de alimentación y con lente difusor blanco para una distribución lumínica pareja.

Información técnica

Nombre

Información

Potencia	5W
Eficiencia Energética Argentina	A++
Eficiencia Energética Perú	A
Tensión	AC220-240V
Modelo	G9-OP-5
Reemplazo	Incandescente 15W
Conector	G9
Corriente	24ma
Factor de Potencia	0.5
Protección IP	IP20
Protección IK	IK00
Ángulo de Apertura	360°
Material del Cuerpo	PC
Material del Lente	Plástico Opal
Tipo de Chip	2835 - 30pcs
Tamaño de Lámpara	ø16.5x60mm

Peso de Lámpara	7.3g
Tamaño de Master	375x260x295 mm
Dimerizable	No
Cantidad por Master	100pcs (10 x 10pcs)
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Tipo de Blanco	Cálido 2700K
Flujo Luminoso	92 lm.xW
Lúmenes por Watt	460lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	2 Años
SDCM	4

Temperatura de Trabajo	-20° +40°
R9	Superior
CRI	80Ra
IC Driver	No

Descargas

Archivo	Descarga
G9-OP-5_3.png	Click para descargar
G9-OP-5_2.png	Click para descargar