

LOGO! 12/24RCE,mód. lógico,disp



Figura similar

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Display                               |                                                       |
| Con display                           | Sí                                                    |
| Diseño/montaje                        |                                                       |
| Montaje                               | sobre perfil normalizado de 35 mm, 4 módulos de ancho |
| Tensión de alimentación               |                                                       |
| Valor nominal (DC)                    |                                                       |
| • 12 V DC                             | Sí                                                    |
| • 24 V DC                             | Sí                                                    |
| Rango admisible, límite inferior (DC) | 10,8 V                                                |
| Rango admisible, límite superior (DC) | 28,8 V                                                |
| Hora                                  |                                                       |
| Programadores horario                 |                                                       |
| • Cantidad                            | 400; Máx. 400, según la función                       |
| • Reserva de marcha                   | 480 h                                                 |
| Entradas digitales                    |                                                       |
| Nº de entradas digitales              | 8; de ellas, 4 aptas como E analógicas (0 a 10 V)     |

| Salidas digitales                                                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Número de salidas                                                                                             | 4; Relé                         |
| Protección contra cortocircuito                                                                               | No; requiere protección externa |
| Intensidad de salida                                                                                          |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>para señal "1" rango admisible para 0 a 55 °C, máx.</li> </ul>         | 10 A                            |
| Salidas de relé                                                                                               |                                 |
| Poder de corte de los contactos                                                                               |                                 |
| — con carga inductiva, máx.                                                                                   | 3 A                             |
| — con carga resistiva, máx.                                                                                   | 10 A                            |
| CEM                                                                                                           |                                 |
| Emisión de radiointerferencias según EN 55 011                                                                |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial</li> </ul> | Sí                              |
| Grado de protección y clase de protección                                                                     |                                 |
| Grado de protección según EN 60529                                                                            |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>IP20</li> </ul>                                                        | Sí                              |
| Normas, homologaciones, certificados                                                                          |                                 |
| Marcado CE                                                                                                    | Sí                              |
| Homologación CSA                                                                                              | Sí                              |
| Homologación UL                                                                                               | Sí                              |
| Homologación FM                                                                                               | Sí                              |
| desarrollado conforme a IEC 61131                                                                             | Sí                              |
| según VDE 0631                                                                                                | Sí                              |
| Homologaciones navales                                                                                        | Sí                              |
| Condiciones ambientales                                                                                       |                                 |
| Temperatura ambiente en servicio                                                                              |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>mín.</li> </ul>                                                        | -20 °C; Sin condensación        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>máx.</li> </ul>                                                        | 55 °C                           |
| Temperatura ambiente en almacenaje/transporte                                                                 |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>mín.</li> </ul>                                                        | -40 °C                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>máx.</li> </ul>                                                        | 70 °C                           |
| Dimensiones                                                                                                   |                                 |
| Ancho                                                                                                         | 71,5 mm                         |
| Alto                                                                                                          | 90 mm                           |
| Profundidad                                                                                                   | 60 mm                           |
| Última modificación:                                                                                          | 14/03/2020                      |