



Figura similar

Display	
Con display	Sí
Diseño/montaje	
Montaje	sobre perfil normalizado de 35 mm, 4 módulos de ancho
Tensión de alimentación	
Valor nominal (DC)	
• 24 V DC	Sí
Rango admisible, límite inferior (DC)	20,4 V
Rango admisible, límite superior (DC)	28,8 V
Valor nominal (AC)	
• 24 V AC	Sí
Frecuencia de red	
• Rango admisible, límite inferior	47 Hz
• Rango admisible, límite superior	63 Hz
Hora	
Programadores horario	

- Cantidad 400; Máx. 400, según la función
- Reserva de marcha 480 h

Entradas digitales

Nº de entradas digitales	8
--------------------------	---

Salidas digitales

Número de salidas	4; Relé
Protección contra cortocircuito	No; requiere protección externa

Salidas de relé

Poder de corte de los contactos

— con carga inductiva, máx.	3 A
— con carga resistiva, máx.	10 A

CEM

Emisión de radiointerferencias según EN 55 011

• Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial	Sí
---	----

Grado de protección y clase de protección

Grado de protección según EN 60529	
• IP20	Sí

Normas, homologaciones, certificados

Marcado CE	Sí
Homologación CSA	Sí
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí
desarrollado conforme a IEC 61131	Sí
según VDE 0631	Sí
Homologaciones navales	Sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente en servicio

• mín.	-20 °C; Sin condensación
• máx.	55 °C

Temperatura ambiente en almacenaje/transporte

• mín.	-40 °C
• máx.	70 °C

Altitud en servicio referida al nivel del mar

• Temperatura ambiente-presión atmosférica-altitud de instalación	Tmín ... Tmáx a 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
---	---

Dimensiones

Ancho	71,5 mm
Alto	90 mm
Profundidad	60 mm

