

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Portafusible TeSys DF - 10x38mm

DF101

Principal

Gama	TeSys
Nombre del Producto	TeSys DF
Tipo de Producto o Componente	Portafusibles
Nombre Corto del Dispositivo	DF10
Compatibilidad del producto	DF2CN percutor del cartucho de fusibles DF2EA percutor del cartucho de fusibles
Número de Polos	1P
tamaño de fusible	14 x 38 mm
tipo de fusible	, aM , gG
tipo de control	Maneta Candado
categoría de utilización	AC-21 acorde a IEC 60947-3 DC-21A acorde a IEC 60947-3
[Ue] tensión asignada de empleo	690 V CA 690 V DC
[Ie] corriente asignada de empleo	32 A en 400 V CA
[Ith] corriente térmica convencional	32 A en <20 °C
[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V CA
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV
categoría de sobretensión	III
resistencia a cortocircuitos	120 kA 400 V acorde a IEC 60947-3 120 kA 500 V acorde a IEC 60947-3
potencia disipada en W	3 W longitud máxima recomendada del tubo: 12,5 pies

Complementario

normas	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2, estado 1 R22 HL2
certificaciones de producto	IEC Reconocido por UL CSA CCC EAC DNV-GL
Tipo de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
posición de montaje	Vertical (tolerancia: +/- 23°)

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...16 mm²rígido Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...6 mm²rígido Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...16 mm²Flexible with or without Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...6 mm²Flexible with or without
par de apriete	2.2 N.m - con destornillador PZ2 2.2 N.m - con destornillador plano 5,5 mm Ø
Altura	79.5 mm
Ancho	17.5 mm
Profundidad	61 mm
peso del producto	0.042 kg
cantidad por juego	Juego de 12

Entorno

temperatura ambiente	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C con reducción de la temperatura
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	3
resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1
Código de compatibilidad	DF10

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.7 cm
Paquete 1 Ancho	6.2 cm
Paquete 1 Longitud	8 cm
Paquete 1 Peso	44 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	7 cm
Paquete 2 Ancho	8.5 cm
Paquete 2 Longitud	22.2 cm
Paquete 2 Peso	566 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	9.509 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No