


## Especificaciones



LT6CT2001

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Gama</b>                          | TeSys                              |
| <b>Nombre Corto del Dispositivo</b>  | LT6CT                              |
| <b>Tipo de Producto o Componente</b> | Transformador de corriente         |
| <b>compatibilidad de gama</b>        | TeSys TeSys T controlador de motor |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| relación de transformación del trafo | 200/5              |
| clase de precisión                   | Classe 5P          |
| fator de limite de precisión         | 15                 |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 690 V              |
| diámetro                             | 35 mm              |
| sección de cable                     | 30 mm <sup>2</sup> |
| Altura                               | 107 mm             |
| Ancho                                | 95 mm              |
| Profundidad                          | 25 mm              |
| Peso del producto                    | 0.55 kg            |

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Normas                                                      | BS 7626<br>IEC 60189 |
| temperatura máxima del aire ambiente para el funcionamiento | 50 °C                |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 3.000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 12.500 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 10.600 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 450.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S02       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 20        |
| Paquete 2 Altura                   | 15.000 cm |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Paquete 2 Ancho    | 30.000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40.000 cm |
| Paquete 2 Peso     | 9.400 kg  |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

|  Materiales y embalaje |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                        | No                                     |
| Embalaje sin plástico                                                                                   | No                                     |
| Número SCIP                                                                                             | 78b0d24c-0e62-4f91-9397-1958e4735328   |
| Regulación de RoHS de China                                                                             | <a href="#">Declaración RoHS China</a> |

Use Again

|  Nueva empaque y refabricación |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad                                                                                          | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                                                               |
| RAEE                                                                                                            |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |
| Recuperación                                                                                                    | No                                                                                                                                                                                                                                                 |