

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Módulo de comunicación Devicenet



VW3A3609

Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Módulo de conmutación

Complementario

compatibilidad de gama	Altivar Process Modular Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV344 excepto accionamientos Sercos Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320
protocolo del puerto de comunicación	DeviceNet
Conexión eléctrica	1 conector 1 conector de tornillo de 5 vías extraíble
velocidad de transmisión	125 kbps, 250 kbps y 500 kbps configurable
distancia máxima de los cables entre los dispositivos	100 m para 500 kbps 500 m para 125 kbps
direccionamiento	1...63 configurable by graphic terminal/SoMove software
servicio de comunicación	Inputs : polled, change of state, cyclic Outputs : polled ODVA AC drive y CiA 402 profile Auto device replacement Communication monitoring time out adjustable by DeviceNet configurator
Tipo de pantalla	1 LED para MS (Estado de Módulo) 1 LED para NS (estado de la red)
diagnostic function	Control mode received by graphic terminal Received instruction by graphic terminal
perfil del autobús	CIP AC Drive (**) CiA 403
Peso del producto	0.3 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.700 cm
Paquete 1 Ancho	6.200 cm
Paquete 1 Longitud	8.900 cm
Paquete 1 Peso	67.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	7.098 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No