

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo COM ETHERNET IP/MB TCP ATV PROCES

VW3A3720

Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Módulo de conmutación

Complementario

compatibilidad de gama	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
protocolo del puerto de comunicación	Modbus TCP EtherNet/IP
Conexión eléctrica	2 conectores RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP
velocidad de transmisión	10/100 Mbps
modo intercambio	Half duplex y full duplex
servicio de comunicación	SNMP agent para Ethernet IP Servidor Modbus TCP para Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/adaptador IP para Ethernet IP Soporte RSTP para Ethernet IP FTP para Ethernet IP ODVA AC drive y CiA 402 profile para Ethernet IP/Modbus TCP Auro-MDIX para Ethernet IP/Modbus TCP 32 parámetros IN - 32 parámetros OUT mensajes implícitos para Ethernet IP/ Modbus TCP FDR para Ethernet IP/Modbus TCP
tipo de red de comunicación	IPv6 (Protocolo Internet)
topología	Cadena daisy
protocolo de sincronización de tiempo	SNTP
servidor web	Servidor HTTP integrado
servicios web	Guardar/restaurar configuración del drive Diagnóstico y ajustes variador Visualización de energía Widgets (ID, control, tabal datos, Diagnóstico, gráficos) Actualización firmware del variador Página de inicio personalizable Monitor variador Visualización y ajustes función bomba Diagnóstico y ajustes Ethernet
Tipo de pantalla	1 LED para MS (Estado de Módulo) 1 LED para NS (estado de la red) 1 LED para TX/RX(puerto 1 Transm/Recep) 1 LED para TX/RX(puerto 2 Transm/Recep)
perfil del autobús	CIP AC Drive ((*)) CiA 403
Peso del producto	0.2 kg

Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de producto	ODVA Achilles, estado 1 level 2 ((*))
-----------------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.700 cm
Paquete 1 Ancho	13.000 cm
Paquete 1 Longitud	18.800 cm
Paquete 1 Peso	159.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.290 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	4
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No