

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo FRENADO P/ATV9XX_N4C P=100KW

VW3A7105

Principal

Compatibilidad de Gama	Altivar Process ATV900
Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV930 sin unidad de freno 110 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV930 sin unidad de freno 130 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV930 sin unidad de freno 160 kW 380...480 V
pérdidas térmicas	400 W
valor de resistor mínimo para asociar	2.5 Ohm
Tipo de protección	Protección térmica integrada por sonda térmica

Complementario

potencia máxima frenado	160 kW
potencia de frenado permanente	100 kW - tipo de cable: en potencia constante y en umbral de acoplamiento)
Factor de marcha	0.05 para 320 kW en potencia constante y en umbral de acoplamiento 0.15 para 250 kW en potencia constante y en umbral de acoplamiento 0.5 para 200 kW en potencia constante y en umbral de acoplamiento 1 para 160 kW en potencia constante y en umbral de acoplamiento
umbral de activación	780 V DC +/- 1 %
voltaje de bus CC máximo	850 V
Ancho	216 mm
Altura	658 mm
Profundidad	303 mm
Peso del producto	17 kg
volumen de aire frío	166 m3/h
Posición de funcionamiento	Vertical +/- 10 grados
Resistencia mecánica	Vibraciones clase 3M4 acorde a IEC 60721-3-3

Entorno

Grado de protección IP	IP20 IP21 - tipo de cable: por encima)
altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin reducción de la potencia nominal 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26.000 cm
Paquete 1 Ancho	48.500 cm
Paquete 1 Longitud	71.000 cm
Paquete 1 Peso	34.000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No