

Ficha técnica del producto

Especificaciones



RESISTENCIA FRENADO 5 OHM 1,9KW D75/90N4

VW3A7736

Principal

Gama de producto	Altivar
Compatibilidad de Gama	Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV344
Tipo de Producto o Componente	Resistor de frenado
valor óhmico	5 Ohm
[Ue] tensión asignada de empleo	24 V DC 250 V CA

Complementario

Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 75 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 90 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 18.5 kW 200...240 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 22 kW 200...240 V ciclo normal Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 75 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 90 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 18.5 kW 200...240 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 22 kW 200...240 V ciclo medio Variador de velocidad ATV340 55 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV340 75 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV320 15 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV930 75 kW 500...690 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 90 kW 500...690 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 100 hp 600 V ciclo normal
ciclo de funcionamiento	Ciclo normal (carga pesada) <0.8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo normal (carga normal) <0.8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga normal) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga pesada) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
potencia media disponible	1.9 kW en 50 °C
Conexión eléctrica	Términoal, capacidad de conexión: <= 2,5 mm² / AWG 12 para intrrptor control temperat M10 cable pelado para variador de velocidad
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura en 121 °C
Ancho	540 mm
Altura	485 mm
Profundidad	450 mm
Peso del producto	18 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP23
------------------------	------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	48.500 cm
Paquete 1 Ancho	54.000 cm
Paquete 1 Longitud	45.000 cm
Paquete 1 Peso	31.000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No