

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cartucho expansion - salidas analogas 2 x V - 12 bits - tornillo

TMC2AQ2V

Principal

Gama de producto	Modicon M221
Tipo de Producto o Componente	Cartucho de salida analógica
Compatibilidad del producto	Modicon M221C

Complementario

número de salida analógica	2
tipo de salida análogica	Tensión, estado 1 0...10 V
resolución de salida analógica	12 bits
clip-en las cubiertas	2.44 mV 0...10 V tensión
tipo de carga	Resistivo
Impedancia ohmica de la carga	>= 2 kOhm
tiempo convers	20 ms
tiempo de estabilización	40 ms
error de precisión absoluta	+/- 1 % de la escala total +/- 0,3 % de escala completa at 25 °C
variación de temperatura	+/- 0.02 %FS/°C
precisión de repetición	+/- 0,4 %FS
sin linealidad	+/- 0.01 %FS
diafonía	<= 1 LSB
tipo de cable	Pares de cable trenzado apantallado
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	3 x 1.5 mm² 2 terminales de tornillo con capacidad de sujeción: campo 3.81 mm para salidas
distancia máxima de los cables entre dispositivos	Pares de cable trenzado apantallado, estado 1 <30 m para salida
aislamiento	Sin aislamiento entre la salida analógica y la lógica interna
Altura	41 mm
Profundidad	15 mm
Ancho	35 mm
Peso del producto	0.015 kg

Entorno

inmunidad a microcortes	10 ms
-------------------------	-------

Unidades de embalaje

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.5 cm
Paquete 1 Ancho	7.0 cm
Paquete 1 Longitud	4.6 cm
Paquete 1 Peso	20.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	75
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3.356 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1200
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	75 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	20
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Sin PVC	Sí
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No