

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CARTUCHO M22 2 E TEMPERATURA

TMC2TI2

Principal

Gama de producto	Modicon M221
Tipo de Producto o Componente	Cartucho de entrada analógica
Compatibilidad del producto	Modicon M221C
número de entrada analógica	2

Complementario

tipo de entrada analógica	termopar - 200...1000 °C con capacidad de sujeción: termopar J termopar - 200...1300 °C con capacidad de sujeción: termopar K termopar 0...1760 °C con capacidad de sujeción: termopar R termopar 0...1760 °C con capacidad de sujeción: termopar S termopar 0...1820 °C con capacidad de sujeción: termopar B termopar - 200...400 °C con capacidad de sujeción: termopar T termopar - 200...1300 °C con capacidad de sujeción: termopar N termopar - 200...800 °C con capacidad de sujeción: termopar E termopar 0...2315 °C con capacidad de sujeción: Termopar C Ni 100/Ni 1000 sonda temperatura - 60...180 °C Pt 100 sonda temperatura - 200...850 °C Pt 1000 sonda temperatura - 200...600 °C
resolución de entrada analógica	14 bits
clip-en las cubiertas	0,1 °C
duración de muestreo	125 ms, tipo entrad análoga: termopar 250 ms, tipo entrad análoga: sonda temperatura
error de precisión absoluta	+/- 0,1 % de escala completa at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe +/- 0,4 % de escala completa at 25 °C for termopar K - 200...0 °C +/- 0,1 % de escala completa at 25 °C for termopar K 0...1300 °C +/- 0,4 % de escala completa at 25 °C for termopar J - 200...0 °C +/- 0,1 % de escala completa at 25 °C for termopar J 0...1000 °C +/- 0,4 % de escala completa at 25 °C for termopar E - 200...0 °C +/- 0,1 % de escala completa at 25 °C for termopar E 0...800 °C +/- 0,4 % de escala completa at 25 °C for termopar T - 200...0 °C +/- 0,1 % de escala completa at 25 °C for termopar T 0...400 °C +/- 0,4 % de escala completa at 25 °C for termopar N - 200...0 °C +/- 0,1 % de escala completa at 25 °C for termopar N 0...1300 °C +/- 6 °C at 25 °C for termopar R, S 0...200 °C +/- 0,1 % de escala completa at 25 °C for termopar R, S 200...1760 °C +/- 0,1 % de escala completa at 25 °C for Termopar C 0...2315 °C
variación de temperatura	+/- 0.02 %FS/°C
precisión de repetición	+/- 0.5 %FS
sin linealidad	+/- 0.01 %FS
diafonía	<= 1 LSB
tipo de cable	Pares de cable trenzado apantallado
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	3 x 1.5 mm² 2 terminales de tornillo con capacidad de sujeción: campo 3.81 mm para entradas

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

distancia máxima de los cables entre dispositivos	Pares de cable trenzado apantallado, estado 1 <30 m para entrada
aislamiento	Sin aislamiento entre la entrada analógica y la lógica interna
Altura	41 mm
Profundidad	15 mm
Ancho	35 mm
Peso del producto	0.015 kg
Tapa de conexiones trasero	>= 1 MOhm

Entorno

inmunidad a microcortes	10 ms
-------------------------	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.500 cm
Paquete 1 Ancho	4.500 cm
Paquete 1 Longitud	7.000 cm
Paquete 1 Peso	40.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	150
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	7.323 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	2400
Paquete 3 Altura	100.000 cm
Paquete 3 Ancho	125.000 cm
Paquete 3 Longitud	55.000 cm
Paquete 3 Peso	131.160 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	5
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Sin PVC	Sí
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No