


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cartucho de entrada analógica, Modicon M241, 2 entradas de corriente analógica

TMC4AI2

Principal

Gama de producto	Modicon M241
Tipo de Producto o Componente	Cartucho de entrada analógica
Compatibilidad del producto	Modicon M241C ((*))
número de entrada analógica	2

Complementario

tipo de entrada análogica	corriente 4...20 mA corriente 0...20 mA tensión 0...10 V
resolución de entrada analógica	16 bits
clip-en las cubiertas	1 mV tensión 2 µA corriente
duración de muestreo	10 ms
error de precisión absoluta	+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C
variación de temperatura	+/- 0.006 %FS/°C
precisión de repetición	+/- 0.2 %FS
sin linealidad	+/- 0.05 %FS
diafonía	80 dB ((*))
tipo de cable	Pares de cable trenzado apantallado
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 x 1.5 mm² 1 bornero de resorte con capacidad de sujeción: campo 3.81 mm for inputs and supply ((*))
distancia máxima de los cables entre dispositivos	Pares de cable trenzado apantallado, estado 1 <30 m para entrada
aislamiento	Entre la entrada y la lógica interna en 500 V DC Sin aislamiento entre las entradas
Límites tensión alimentación	20.4...28.8 V
señalizaciones en local	PWR, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
Altura	50 mm
Profundidad	21 mm
Ancho	34 mm
Peso del producto	0.055 kg
sobrecarga continua admitida	40 mA, tipo entrad análoga: corriente 30 V, tipo entrad análoga: tensión
Tapa de conexiones trasero	<= 250 Ohm corriente >= 1 MOhm tensión

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

inmunidad a microcortes	10 ms
-------------------------	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	3.5 cm
Paquete 1 Longitud	3 cm
Paquete 1 Peso	74 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	27
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2.24 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	34
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACh	Declaración de REACh
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No