


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cartucho de salida analógica, Modicon M241, 2 salidas analógicas

TMC4AQ2

Principal

Gama de producto	Modicon M241
Tipo de Producto o Componente	Cartucho de salida analógica
Compatibilidad del producto	Modicon M241C ((*))

Complementario

número de salida analógica	2
tipo de salida análogica	Corriente, estado 1 4...20 mA Tensión, estado 1 0...10 V
resolución de salida analógica	16 bits
clip-en las cubiertas	1 mV 0...10 V tensión 2 µA 4...20 mA corriente
tipo de carga	Resistivo
Impedancia ohmica de la carga	<= 500 Ohm corriente >= 2 kOhm tensión
tiempo convers	10 ms + 1 tiempo de ciclo del controlador
tiempo de estabilización	10 ms
error de precisión absoluta	+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C
variación de temperatura	+/- 0.006 %FS/°C
precisión de repetición	+/- 0.5 %FS
sin linealidad	+/- 0.05 %FS
ondulación de salida	+/- 20 mV
diafonía	80 dB ((*))
tipo de cable	Pares de cable trenzado apantallado
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 x 1.5 mm² 1 bornero de resorte con capacidad de sujeción: pitch 3.5 mm for outputs and supply ((*))
distancia máxima de los cables entre dispositivos	Pares de cable trenzado apantallado, estado 1 <30 m para entrada
aislamiento	Entre la salida y la lógica interna en 500 V DC Sin aislamiento entre las salidas
Límites tensión alimentación	20.4...28.8 V
señalizaciones en local	PWR, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
Altura	50 mm
Profundidad	21 mm
Ancho	34 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso del producto	0.055 kg
-------------------	----------

Entorno

inmunidad a microcortes	10 ms
-------------------------	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.0 cm
Paquete 1 Ancho	3.0 cm
Paquete 1 Longitud	3.5 cm
Paquete 1 Peso	74.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	27
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2.042 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	432
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	44 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Sin PVC	Sí
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No